

NADAJNIK ERGO TG

karta katalogowa produktu





NADAJNIK ERGO TG

karta katalogowa produktu

OBUDOWA:

- odporny na uderzenia kompozyt polimerowy

WYMIARY:

- 188 mm x 83 mm x 37 mm | 7,4" x 3,3" x 1,5"

WAGA:

- 400 g | 0,9 lbs (z akumulatorem)

TEMPERATURA PRACY:

- od -20 st C do +70 st C | od -4 st F do + 158 st F

ZASILANIE:

- 3 baterie AA lub akumulator 3,6V NiMH

SYGNALIZACJA:

- dioda LED sygnalizująca działanie
- ikona transmisji z wykrywaniem niskiego poziomu baterii
- ikona zużycia baterii

KONFIGURACJA NADAJNIKA V1:

- 11 przycisków jednostopniowych,
- 1 przycisk „Start/Dzwonek,
- 1 przycisk blokowanym „STOP”,
- 1 przełącznik 3-pozycyjny niepowrotny R-0-R

KONFIGURACJA NADAJNIKA V2:

- 8 przycisków dwustopniowych,
- 3 przyciski jednostopniowe,
- 1 przycisk „Start/Dzwonek,
- 1 przycisk blokowanym „STOP”,
- 1 przełącznik 3-pozycyjny niepowrotny R-0-R

CZĘSTOTLIWOŚĆ:

- CS 419 MHz
- CS 429 MHz
- CS 434 MHz
- CS 447 MHz
- CS 458 MHz
- CS 869 MHz
- CS 2400 MHz

CZAS REAKCJI:

- mniej niż 100 ms

CZAS PRACY:

- do 16 h ciągłej pracy

STOPIEŃ OCHRONY:

- IP 65

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:

- od -40 st C do +85 st C | od -40 st F do + 185 st F

ANTENA:

- wbudowana

MOC NOMINALNA GŁOWICY:

- do 10 mW

ZGODNOŚĆ:

- 2014/30/EU, 2006/42/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU

ZABEZPIECZENIA:

- 20-bitowa programowalna koncepcja adresu z maksymalnie 1 milionem kombinacji

STANDARDOWE FUNKCJE:

- w pełni programowalny poprzez H-Link,
- zintegrowany wyświetlacz graficzny LCD z możliwością sprzężenia zwrotnego
- monitorowanie wciśnięcia przycisku
- pasek na nadgarstek

AKCESORIA:

- pokrowiec
- klips do paska
- magnetyczny klips do paska
- pasek na rękę